



Elektrotransporter LJ-5 Made in Germany

Lecson GmbH • Bahnhofstraße 101 - 107 • 45770 Marl • Tel.: 02365 82397 • Fax: 02365 82763 • www.lecson.de

Technische Änderungen nach Kundenwünschen möglich!

Die Dynamic Rhinosteuerung 160 A ist eine programmierbare Steuerung.

Einstellbare Parameter:

- Höchstgeschwindigkeit
- Anfahrtschwindigkeit
- Bremsweg



Technische Daten:

Breite:	920	mm
Länge:	2290	mm
Höhe:	1220	mm

Ladefläche

Breite:	920	mm
Länge:	1230	mm
Höhe:	415	mm

Bodenfreiheit:	80	mm
-----------------------	----	----

Radgröße vorn:	4.00-5
-----------------------	--------

Radgröße hinten:	4.00-5
-------------------------	--------

Gewicht mit 70 AH:	235	kg
---------------------------	-----	----

Geschwindigkeit:	bis 15	km/h
-------------------------	--------	------

stufenlos programmierbar

Steigung:	10	%
------------------	----	---

Max. Zuladung:	500	kg
-----------------------	-----	----

Akkus:	2 x 12 V,	70 A/h
---------------	-----------	--------

Gegen Aufpreis:	2 x 12 V,	120 A/h
------------------------	-----------	---------

Reichweite:	30 bis 50	km
--------------------	-----------	----

je nach Batterie und Zuladung

Antrieb:	Drehstrommotor
-----------------	----------------

24 V / 0,7 KW

Differentialgetriebe

Bremsen:	Gegenstrombremse mit
-----------------	----------------------

Energierückgewinnung

Feststellbremse:	elektromagnetisch
-------------------------	-------------------

Elektronik:	programmierbare 160 A dynamic -steuerung
--------------------	--



Vertragshändler:



Technische Änderungen vorbehalten!